



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB302
Typengenehmigung erteilt	20220411
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VLEMMIX
04 Typ	B??00
05 Typ; Variante/Version	VTA; 20/VBT, 27/VBT, 30/VBT, 35/VBT
06 Vorziffer	XRUVTA.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0170
10 EFKO-Code	9060
10 Hersteller	VLEMMIX AANHANGWAGENS B.V., 5721 NL-VH Asten
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2300
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	8530
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 20.5x8-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/50R13; 5.5-6x13
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) B2000 / B2700 / B3000 / B3500



Bemerkungen Z3	05) 20/VBT / 27/VBT / 30/VBT / 35/VBT
Bemerkungen Z4	21) 1/2/3/4/5 / 1/2/3/4/5 / 1/2/4/5 / 1/2/5
Bemerkungen Z5	Min.LI= 84 / 95 / 98 / 104
Bemerkungen Z6	39) 2000 kg / 2700 kg / 3000 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z7	40) 100 kg / 150 kg / 150 kg / 150 kg
Bemerkungen Z8	41/42) 1000 kg / 1350 kg / 1500 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z10	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 216-325mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z12	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z14	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren