



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB303
Typengenehmigung erteilt	20220411
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VLEMMIX
04 Typ	TH?
05 Typ; Variante/Version	VTA; 27/-, 30/-, 35/-, -/VOB, -/VPT
06 Vorziffer	XRUVTA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0170
10 EFKO-Code	9060
10 Hersteller	VLEMMIX AANHANGWAGENS B.V., 5721 NL-VH Asten
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	6600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 20.5x8-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/50R13; 5.5-6x13
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. 540T, 600T, 660T, 720T, 780T, 840T, 540H, 600H, 660H, 720H, 780H, 840H



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 27/- / 30/- / 35/-
Bemerkungen Z5	21) 1/2/3/4/5 / 1/2/4/5 / 1/2/5
Bemerkungen Z6	Min.LI= 95 / 98 / 104
Bemerkungen Z7	39) 2700 kg / 3000 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z8	41/42) 1350 kg / 1500 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z10	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 216-325mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren