



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB304
Typengenehmigung erteilt	20220520
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220818
Erweiterung TG Positionen	'05/21/22/37/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VLEMMIX
04 Typ	VTA
05 Typ; Variante/Version	VTA; 35/VOB, 35/VPT, ??/VBT
06 Vorziffer	XRUVTA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2009*0170
10 EFKO-Code	9060
10 Hersteller	VLEMMIX AANHANGWAGENS B.V., 5721 NL-VH Asten
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2300
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	8500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	1250
32 Spur Achse 2 bis	2340
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13; 5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 195R14C; 5-6x14
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	05) 27/VBT / 30/VBT / 35/V??
Bemerkungen Z4	21) Min.LI= 95 / 98 / 104
Bemerkungen Z5	39) 2700 / 3000 / 3500



Bemerkungen Z6

41/42) 1350 / 1500 / 1800

Bemerkungen Z9

07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
