



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB401
Typengenehmigung erteilt	20240418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VARIANT
04 Typ	??????
05 Typ; Variante/Version	2AMB-5; 14??1??/?1???
06 Vorziffer	UH7.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0717
10 EFKO-Code	8263
10 Hersteller	VARIANT A/S, DK-7100 Vejle
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4385
23 Länge bis	5995
24 Breite von	2040
24 Breite bis	2365
25 Höhe von	1439
25 Höhe bis	1759
26 Überhang vorne von	2365
26 Überhang vorne bis	3385
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	563	
38 Leergewicht bis	2700	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C;	5.5x14
Bemerkungen Z1	04) ww. 2015M2, 2715M2, 2718M3, 2718M4, 2718B4, 2716B3,	



Bemerkungen Z2	3518M3, 3518M4, 3518B4, 3516B3
Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) , Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kipubar)
Bemerkungen Z6	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 254-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild