



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB403
Typengenehmigung erteilt	20240801
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VARIANT
04 Typ	??????
05 Typ; Variante/Version	2AMB-2; 14??????/??????
06 Vorziffer	UH7.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0699
10 EFKO-Code	8263
10 Hersteller	VARIANT A/S, DK-7100 Vejle
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5715
23 Länge bis	7685
24 Breite von	2225
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	975
25 Höhe bis	1655
26 Überhang vorne von	3165
26 Überhang vorne bis	4230
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1760
31 Spur Achse 1 bis	2270
32 Spur Achse 2 von	1760
32 Spur Achse 2 bis	2270
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	654	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	1100	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C;	5.5x14
Bemerkungen Z1	04) ww. 2004A4, 2704A4, 3504A4	



<b>Bemerkungen Z2</b>	2700U4, 2700U5, 2700U6
<b>Bemerkungen Z3</b>	3521U4, 3521U5, 3521U6
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) , Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 254-321 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild