



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB404
Typengenehmigung erteilt	20240801
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VARIANT
04 Typ	??????
05 Typ; Variante/Version	2AMB-4; ???????/??????
06 Vorziffer	UH7.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0675
10 EFKO-Code	8263
10 Hersteller	VARIANT A/S, DK-7100 Vejle
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3665
23 Länge bis	78650
24 Breite von	1505
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	615
25 Höhe bis	1085
26 Überhang vorne von	2045
26 Überhang vorne bis	4505
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	610
28 Abstand Achse 1-2 bis	735
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1142
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1142
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	270
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	200
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	04) ww. 3525P4, 3525P5, 3525P6, 3521P3, 3521P4, 3521P5, 3521P6, 3521L4



Bemerkungen Z2	3518X3, 3521X4, 3521X5, 3521X6, 3525X5, 3525X6
Bemerkungen Z3	3021P3, 3021P4, 3021P5, 3021L4, 3018P3, 3018P4
Bemerkungen Z4	2018P2, 2018P3, 2018P4, 20P215
Bemerkungen Z5	2015P2, 2006BA, 2004F2, 2004F2 MR
Bemerkungen Z6	1306BA, 1306BS, 1413S2
Bemerkungen Z8	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) , Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)
Bemerkungen Z10	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 225-321 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild