



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA109
Typengenehmigung erteilt	20020516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HZ 10
05 Typ; Variante/Version	H264; A/B/C/D/E/F
06 Vorziffer	WWC1D.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3040
23 Länge bis	4370
24 Breite von	1560
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	2250
26 Überhang vorne von	2140
26 Überhang vorne bis	2865
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	1505
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1354
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	197
38 Leergewicht bis	510
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 155R13 8. 175R14 1.-6.+13. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 165R13 9. 175/80R14 7.-10.+14. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 175R13 10. 185R14 12. 5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 155/80R13 11. 175/65R15 11. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z8	5. 165/80R13 12. 195/70R14



Bemerkungen Z9	6. 175/70R13 13. 155R13C						
Bemerkungen Z10	7. 165R14 14. 185R14C						
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich						
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle:						
Bemerkungen Z15	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index				/ 39/41) / 40)
Bemerkungen Z17	A	WWC1D..09.W.....	1.-13.	75 Normal-, 77 C-Reifen		850	50
Bemerkungen Z18	B	WWC1D..10.W.....	2.-3.+5.-13.	81	83	1000	50
Bemerkungen Z19	C	WWC1D..12.W.....	8.-10.+12.-13.	87	89	1200	50
Bemerkungen Z20	D	WWC1D..13.W.....	10.+12.+14.	90	92	1300	50
Bemerkungen Z21	E	WWC1D..15.W.....	12.+14.	95	97	1500	75
Bemerkungen Z22	F	WWC1D..16.W.....	14.	-	99	1600	75