



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA114
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	MOT 13
05 Typ; Variante/Version	H812; AA/BA/CB/DB/EB/FB
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.



18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von	3565
23 Länge bis	3840
24 Breite von	1720
24 Breite bis	2030
25 Höhe von	875
25 Höhe bis	2480
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	2595
27 Überhang hinten von	1185
27 Überhang hinten bis	1245
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	1818
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0				
34 Spur Achse 4 von	0				
34 Spur Achse 4 bis	0				
35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	150				
38 Leergewicht bis	350				
39 Garantiegewicht von	600				
39 Garantiegewicht bis	1300				
40 Stütz-/Sattellast von	50				
40 Stütz-/Sattellast bis	100				
41 Garantie Achse 1 von	600				
42 Garantie Achse 2 von	0				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1300				
42 Garantie Achse 2 bis	0				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)				
Bemerkungen Z3	21) Reifen		Felgen		
Bemerkungen Z4	1. 165R14	8. 195/65R14	15. 165/80R13	12.-17.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 175R14	9. 185/60R14	16. 175R13	1.-6./9.	5-5 1/2x14



Bemerkungen Z6	3. 185R14	10. 195/60R14	17. 175/70R13	8./10.	5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14	11. 185R14C	18. 175/65R15	7./11./20	5 1/2-6x14
Bemerkungen Z8	5. 175/70R14	12. 155R13	19. 155R13C	18./19.	5 1/2x15
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14	13. 155/80R13	20. 195/70R14	reinf.	
Bemerkungen Z10	7. 195/70R14	14. 165R13			
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z15	03) / 05) / 06)	/ 18-20) / 21)	Mindest-Load-Index	/	
	39/41) / 40)				
Bemerkungen Z17	O1 AA	WWC1...06.W.....	a)	1./4./12.-19.	63 Normal-, 65
	C-Reifen	600 50			
Bemerkungen Z18	O1 BA	WWC1...08.W.....	a)	1./4./12.-19.	71 73
	750 50				
Bemerkungen Z19	O2 CB	WWC1...09.W.....	b)	1.-20.	75 77
	850 100				
Bemerkungen Z20	O2 DB	WWC1...10.W.....	b)	1.-11./14.-20.	81 83
	1000 100				
Bemerkungen Z21	O2 EB	WWC1...12.W.....	b)	1.-4./6.-8./11./	87 89
	1200 100				
Bemerkungen Z22				18.-20.	
Bemerkungen Z23	O2 FB	WWC1...13.W.....	b)	3./7./11./18.-20.	90 92
	1300 100				