



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA116
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	B16/1
05 Typ; Variante/Version	K085; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3350
23 Länge bis	4850
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	2785
26 Überhang vorne von	2345
26 Überhang vorne bis	3105
27 Überhang hinten von	1005
27 Überhang hinten bis	1745
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1554
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 165R14 7. 195/70R14 13. 165R13 13.-15. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 175R14 8. 195/65R14 14. 165/80R13 1.-6./9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 185R14 9. 185/60R14 15. 175R13 7./8./10./16 5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14 10. 195/60R14 16. 195/70R14 reinf. 11./12. 5 1/2-6x14



Bemerkungen Z8	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 175/65R15	17.	5-5
	1/2x15				
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14	12. 195R14C			
Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z14	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39/41)	
Bemerkungen Z16	A WWC1...10.W.....	1.-11./13.-17.	81 Normal-, 83 C-Reifen 1000		
Bemerkungen Z17	B WWC1...12.W.....	2.-4./6.-8./11./16./17.	87	89	1200
Bemerkungen Z18	C WWC1...13.W.....	3./7./11./12./16./17.	90	92	1300
Bemerkungen Z19	D WWC1...16.W.....	11./12.	97	99	1600
Bemerkungen Z20	E WWC1...15.W.....	11./12./16.	95	97	1500