



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA117
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HLCE
05 Typ; Variante/Version	K653; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4025
23 Länge bis	5565
24 Breite von	1765
24 Breite bis	2245
25 Höhe von	885
25 Höhe bis	3340
26 Überhang vorne von	2745
26 Überhang vorne bis	3510
27 Überhang hinten von	1265
27 Überhang hinten bis	2070
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1878
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	340
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 165R14 8. 195/65R14 15. 175R13 20. 6.00x10 11./12. 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z5	2. 175R14 9. 185/60R14 16. 155/70R12 16. 4 1/2x12 18. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z6	3. 185R14 10. 195/60R14 17. 225/55B12 17. 7x12



Bemerkungen Z7	4. 175/80R14	11. 185R14C	18. 175/65R15	13.-15./19.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z8	5. 175/70R14	12. 195R14C	19. 155/R13C	7./8./10.	5 1/2x14
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14	13. 165R13	20. 195/50B10	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z10	7. 195/70R14	14. 165/80R13	(18x8.0-10)		
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z15	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39/41)	
Bemerkungen Z17	A WWC1...10.W.....	1.-11./13.-20.	81 Normal-, 83 C-Reifen		
	1000				
Bemerkungen Z18	B WWC1...12.W.....	2.-4./6.-8./11./16./17./19./20.	87	89	
	1200				
Bemerkungen Z19	C WWC1...13.W.....	3./7./11./16./17./20	90	92	
	1300				
Bemerkungen Z20	D WWC1...15.W.....	7./11./12./16./17./20	95	97	
	1500				
Bemerkungen Z21	E WWC1...16.W.....	11./12./16./17.	97	99	1600