



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA119
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKCE
05 Typ; Variante/Version	K700; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4030
23 Länge bis	4590
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2005
25 Höhe von	1060
25 Höhe bis	3465
26 Überhang vorne von	2740
26 Überhang vorne bis	2990
27 Überhang hinten von	1290
27 Überhang hinten bis	1600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1354
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0				
35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	540				
38 Leergewicht bis	1000				
39 Garantiegewicht von	1000				
39 Garantiegewicht bis	1600				
40 Stütz-/Sattellast von	100				
40 Stütz-/Sattellast bis	0				
41 Garantie Achse 1 von	1000				
42 Garantie Achse 2 von	0				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1600				
42 Garantie Achse 2 bis	0				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)				
Bemerkungen Z3	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z4	1. 165R14	7. 195/70R14	13. 165R13	16.	4 1/2x12
Bemerkungen Z5	2. 175R14	8. 195/65R14	14. 165/80R13	17.	7x12
Bemerkungen Z6	3. 185R14	9. 185/60R14	15. 175R13	13.-15.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14	10. 195/60R14	16. 155/70R12	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z8	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 225/55B12	7./8./10.	5 1/2x14



Bemerkungen Z9	6. 185/70R14 12. 195R14C	11./12.	5 1/2-6x14
Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich		
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:		
Bemerkungen Z14	05) / 06) / 21)	Mindest-Load-Index	/ 39/41)
Bemerkungen Z16	A WWC1...10.W.....	1.-11./13.-17.	81 Normal-, 83 C-Reifen 1000
Bemerkungen Z17	B WWC1...12.W.....	2.-4./6.-8./11./16./17.	87 89 1200
Bemerkungen Z18	C WWC1...13.W.....	3./7./8./11./16./17.	90 92 1300
Bemerkungen Z19	D WWC1...15.W.....	7./11./12./16./17.	95 97 1500
Bemerkungen Z20	E WWC1...16.W.....	11./12./16./17.	97 99 1600