



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA122
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKCRE
05 Typ; Variante/Version	K956; A/B/C/D/E/F
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4025
23 Länge bis	4085
24 Breite von	1650
24 Breite bis	1695
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3385
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1325
27 Überhang hinten bis	1385
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1354
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	1400
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen <span style="float: right;">Felgen</span>
Bemerkungen Z4	1. 165R14    7. 195/70R14    13. 165R13    16.    4 1/2x12
Bemerkungen Z5	2. 175R14    8. 195/65R14    14. 165/80R13    13.-15.    4 1/2-5x13
Bemerkungen Z6	3. 185R14    9. 185/60R14    15. 175R13    17.    5x13
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14    10. 195/60R14    16. 155/70R12C    1.-6./9.    5-5 1/2x14



<b>Bemerkungen Z8</b>	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 195/50R13C	7./8./10./18.	5
	1/2x14				
<b>Bemerkungen Z9</b>	6. 185/70R14	12. 195R14C	18. 195/70R14 reinf.	11./12.	5
	1/2-6x14				
<b>Bemerkungen Z10</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnungstabelle:				
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39/41)	
<b>Bemerkungen Z16</b>	A	WWC1...10.W.....	1.-11./13.-18.	81 Normal-, 83 C-Reifen 1000	
<b>Bemerkungen Z17</b>	B	WWC1...12.W.....	3.-4./6.-8./11./16.-18.	87	89 1200
<b>Bemerkungen Z18</b>	C	WWC1...13.W.....	3.-4./7.-8./11./16.-18.	90	92 1300
<b>Bemerkungen Z19</b>	D	WWC1...15.W.....	11./16.-18.	95	97 1500
<b>Bemerkungen Z20</b>	E	WWC1...16.W.....	11./12./16./17.	97	99 1600
<b>Bemerkungen Z21</b>	F	WWC1...17.W.....	11./12./17.	99	101 1700