



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA123
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	20080930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	VKE
05 Typ; Variante/Version	K069; BA/BB/BC/BD/BE/BJ/BK/BL
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von	3810
23 Länge bis	6410
24 Breite von	2120
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2740
25 Höhe bis	2890
26 Überhang vorne von	2665
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	1145
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0				
35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	500				
38 Leergewicht bis	1600				
39 Garantiegewicht von	750				
39 Garantiegewicht bis	1600				
40 Stütz-/Sattellast von	75				
40 Stütz-/Sattellast bis	100				
41 Garantie Achse 1 von	750				
42 Garantie Achse 2 von	0				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1600				
42 Garantie Achse 2 bis	0				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z2	1. 165R14	7. 195/70R14	13. 165R13	18.	4 1/2x12
Bemerkungen Z3	2. 175R14	8. 195/65R14	14. 165/80R13	13.-15./17.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z4	3. 185R14	9. 185/60R14	15. 175R13	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/80R14	10. 195/60R14	16. 175/65R15	7./8./10.	5 1/2x14
Bemerkungen Z6	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 155R13C	11./12.	5 1/2-6x14
Bemerkungen Z7	6. 185/70R14	12. 195R14C	18. 155/70R12C	16.	5-5 1/2x15



Bemerkungen Z8	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich						
Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle:						
Bemerkungen Z12	05) / 06)	/ 18-20)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39/41)		
	/ 40)						
Bemerkungen Z14	BA	WWC1...08.W.....	a)	1.-6./13.-18.	71 Normal-, 73 C-Reifen		
	750	75					
Bemerkungen Z15	BB	WWC1...11.W.....	b)	1.-6./13.-18.	83	84	1050
	100						
Bemerkungen Z16	BC	WWC1...12.W.....	b)	2.-4./6.-8./18.	87	89	1200
	100						
Bemerkungen Z17	BD	WWC1...13.W.....	b)	3./7./11./12./18.	90	92	
	1300	100					
Bemerkungen Z18	BE	WWC1...16.W.....	b)	11./12.	97	99	1600
	100						
Bemerkungen Z19	BJ	WWC1...10.W.....	b)	1.-6./13.-18.	81	83	1000
	100						
Bemerkungen Z20	BK	WWC1...15.W.....	b)	11./12./18.	95	97	1500
	100						
Bemerkungen Z21	BL	WWC1...14.W.....	b)	7./11./12./18.	91	93	1350
	100						