



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9WA124 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020612 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 99 |
| 01 Fahrzeugart | ANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WM MEYER |
| 04 Typ | VKE |
| 05 Typ; Variante/Version | K069; AF/AG/AH |
| 06 Vorziffer | WWC2.....W..... |
| 07 Karosserieform Code | 221 |
| 07 Karosserieform | Verkaufsfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 9440 |
| 10 Hersteller | WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5340 |
| 23 Länge bis | 6410 |
| 24 Breite von | 2120 |
| 24 Breite bis | 2460 |
| 25 Höhe von | 2765 |
| 25 Höhe bis | 2890 |
| 26 Überhang vorne von | 3040 |
| 26 Überhang vorne bis | 3575 |
| 27 Überhang hinten von | 1590 |
| 27 Überhang hinten bis | 2125 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1584 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1584 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2110 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|-------------|------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | | | | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | | | | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | | | | |
| 36 Fahrzende | 0 | | | | |
| 38 Leergewicht von | 700 | | | | |
| 38 Leergewicht bis | 1250 | | | | |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 | | | | |
| 39 Garantiegewicht bis | 3000 | | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 | | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 | | | | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 | | | | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 | | | | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | | | | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | | | | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 | | | | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1500 | | | | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | | | | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | | | | |
| Bemerkungen Z1 | 21) Reifen | Felgen | | | |
| Bemerkungen Z2 | 1. 165R14 | 7. 195/70R14 | 13. 165R13 | 18. | 4 1/2x12 |
| Bemerkungen Z3 | 2. 175R14 | 8. 195/65R14 | 14. 165/80R13 | 13.-15./17. | 4 1/2-5x13 |
| Bemerkungen Z4 | 3. 185R14 | 9. 185/60R14 | 15. 175R13 | 1.-6./9. | 5-5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z5 | 4. 175/80R14 | 10. 195/60R14 | 16. 175/65R15 | 7./8./10. | 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z6 | 5. 175/70R14 | 11. 185R14C | 17. 155R13C | 11./12. | 5 1/2-6x14 |
| Bemerkungen Z7 | 6. 185/70R14 | 12. 195R14C | 18. 155/70R12C | 16. | 5-5 1/2x15 |
| Bemerkungen Z8 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich | | | | |



| Bemerkungen Z11 | Zuordnungstabelle: | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----|----------------------|------|----------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 05) / 06) | | / 21) | | Mindest-Load-Index | | / 39) / 41/42) | |
| Bemerkungen Z14 | AF | WWC2...20.W..... | 1.-10./13.-18. | 81 | Normal-, 83 C-Reifen | 2000 | | |
| | | 1000 | | | | | | |
| Bemerkungen Z15 | AG | WWC2...25.W..... | 3./7./8./11./18. | 89 | 90 | 2500 | 1250 | |
| Bemerkungen Z16 | AH | WWC2...30.W..... | 11./12. | 95 | 97 | 3000 | 1500 | |