



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9WA125 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020612 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WM MEYER |
| 04 Typ | BT25/1 |
| 05 Typ; Variante/Version | K152; A/B/C/D/E |
| 06 Vorziffer | WWC2.....W..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 9440 |
| 10 Hersteller | WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 3850 |
| 23 Länge bis | 6350 |
| 24 Breite von | 1800 |
| 24 Breite bis | 2540 |
| 25 Höhe von | 800 |
| 25 Höhe bis | 3335 |
| 26 Überhang vorne von | 2440 |
| 26 Überhang vorne bis | 3500 |
| 27 Überhang hinten von | 700 |
| 27 Überhang hinten bis | 2140 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1554 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2300 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2300 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | | | | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | | | | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | | | | |
| 36 Fahrzende | 0 | | | | |
| 38 Leergewicht von | 300 | | | | |
| 38 Leergewicht bis | 750 | | | | |
| 39 Garantiegewicht von | 1600 | | | | |
| 39 Garantiegewicht bis | 3000 | | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 | | | | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 | | | | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 800 | | | | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 800 | | | | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | | | | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | | | | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1500 | | | | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1500 | | | | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | | | | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | | | | |
| Bemerkungen Z1 | 21) Reifen | Felgen | | | |
| Bemerkungen Z2 | 1. 165R14 | 7. 195/70R14 | 13. 165R13 | 13.-15. | 4 1/2-5x13 |
| Bemerkungen Z3 | 2. 175R14 | 8. 195/65R14 | 14. 165/80R13 | 1.-6./9. | 5-5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z4 | 3. 185R14 | 9. 185/60R14 | 15. 175R13 | 7./8./10. | 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z5 | 4. 175/80R14 | 10. 195/60R14 | 16. 175/65R15 | 11./12. | 5 1/2-6x14 |
| Bemerkungen Z6 | 5. 175/70R14 | 11. 185R14C | 16. | 5-5 1/2x15 | |
| Bemerkungen Z7 | 6. 185/70R14 | 12. 195R14C | | | |
| Bemerkungen Z8 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich | | | | |



| Bemerkungen Z11 | Zuordnungstabelle: | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------|----------------------|------|------|
| Bemerkungen Z12 | 05) / 06) | / 21) | Mindest-Load-Index | / 39) | / 41/42) | | |
| Bemerkungen Z14 | A | WWC2...16.W..... | 1.-10./13.-16. | 73 | Normal-, 75 C-Reifen | 1600 | 800 |
| Bemerkungen Z15 | B | WWC2...20.W..... | 1.-10./13.-16. | 81 | 83 | 2000 | 1000 |
| Bemerkungen Z16 | C | WWC2...25.W..... | 3./7./11. | 89 | 90 | 2500 | 1250 |
| Bemerkungen Z17 | D | WWC2...30.W..... | 7./11./12. | 95 | 97 | 3000 | 1500 |
| Bemerkungen Z18 | E | WWC2...27.W..... | 3./7./11./12. | 91 | 93 | 2700 | 1350 |