



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA126
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	VKE
05 Typ; Variante/Version	K069; CF/CG/CH
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5340
23 Länge bis	6410
24 Breite von	2120
24 Breite bis	2460
25 Höhe von	2765
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3040
26 Überhang vorne bis	3575
27 Überhang hinten von	1590
27 Überhang hinten bis	2125
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	1584
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	700				
38 Leergewicht bis	1000				
39 Garantiegewicht von	2000				
39 Garantiegewicht bis	3000				
40 Stütz-/Sattellast von	100				
40 Stütz-/Sattellast bis	0				
41 Garantie Achse 1 von	1000				
42 Garantie Achse 2 von	1000				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1500				
42 Garantie Achse 2 bis	1500				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z2	1. 165R14	7. 195/70R14	13. 165R13	18.	4 1/2x12
Bemerkungen Z3	2. 175R14	8. 195/65R14	14. 165/80R13	13.-15./17.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z4	3. 185R14	9. 185/60R14	15. 175R13	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/80R14	10. 195/60R14	16. 175/65R15	7./8./10.	5 1/2x14
Bemerkungen Z6	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 155R13C	11./12.	5 1/2-6x14
Bemerkungen Z7	6. 185/70R14	12. 195R14C	18. 155/70R12C	16.	5-5 1/2x15
Bemerkungen Z8	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				



Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle:							
Bemerkungen Z12	05) / 06)		/ 21)		Mindest-Load-Index		/ 39) / 41/42)	
Bemerkungen Z14	CF	WWC2...20.W.....	1.-10./13.-18.	81	Normal-, 83 C-Reifen	2000		
		1000						
Bemerkungen Z15	CG	WWC2...25.W.....	3./7./8./11./18.	89	90	2500	1250	
Bemerkungen Z16	CH	WWC2...30.W.....	11./12.	95	97	3000	1500	