



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA128
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100224
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HLN
05 Typ; Variante/Version	H616; BG/BH/BK
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3890
23 Länge bis	3980
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1665
25 Höhe von	915
25 Höhe bis	3285
26 Überhang vorne von	2275
26 Überhang vorne bis	2295
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	975
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1208
32 Spur Achse 2 von	1140
32 Spur Achse 2 bis	1208
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 145/70R13 8. 18.5x8.5-8 15. 155R13C 8. 7.00x 8 2./9.-12./15. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 155/70R13 9. 165R13 16. 155/70R12C 14. 6.00x10 3. 4 1/2-5 1/2x13
Bemerkungen Z6	3. 165/65R13 10. 165/80R13 17. 195/50R13C 5. 4x12 4. 5-5 1/2x13



Bemerkungen Z7	4. 175/60R13	11. 175R13	6./16.	4 1/2x12	17.
	5 1/2x13				
Bemerkungen Z8	5. 155R12	12. 175/80R13	7.	7x12	13.
	5-5 1/2x14				
Bemerkungen Z9	6. 155/70R12	13. 185/60R14	1.	4 1/2x13	
Bemerkungen Z10	7. 225/55B12 14. 18x8.0-10				
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z15	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39) / 41/42)	
Bemerkungen Z17	BG	WWC2...20.W.....	7./9.-17.	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000 1000
Bemerkungen Z18	BH	WWC2...25.W.....	7./14./16./17.	89 90	2500 1250
Bemerkungen Z19	BK	WWC2...30.W.....	7./14./16./17.	95 97	3000 1500