



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA129
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20051215
Erweiterung TG Positionen	'05/06/12/21-28/31/37/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	P/1
05 Typ; Variante/Version	K971; A/B/C/D/E/F/G
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, beim Herstel- lerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4485
23 Länge bis	4510
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2180
25 Höhe von	1945
25 Höhe bis	3005
26 Überhang vorne von	2785
26 Überhang vorne bis	2910
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	1940
32 Spur Achse 2 von	1584
32 Spur Achse 2 bis	1940
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0				
35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	630				
38 Leergewicht bis	1200				
39 Garantiegewicht von	1300				
39 Garantiegewicht bis	3500				
40 Stütz-/Sattellast von	100				
40 Stütz-/Sattellast bis	0				
41 Garantie Achse 1 von	650				
42 Garantie Achse 2 von	650				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1750				
42 Garantie Achse 2 bis	1750				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z2	1. 165R14	8. 195/65R14	15. 175R13	13.-15.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z3	2. 175R14	9. 185/60R14	16. 175/65R15	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z4	3. 185R14	10. 195/60R14	17. 195/70R14 reinf.	7.-8./10./17	5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/80R14	11. 185R14C	18 185/80R14	11./12.	5 1/2-6x14



Bemerkungen Z6	5. 175/70R14	12. 195R14C	19. 155R13	16.	5-5 1/2x15
Bemerkungen Z7	6. 185/70R14	13. 165R13	20. 155/80R13	18.	4 1/2-6x14
Bemerkungen Z8	7. 195/70R14	14. 165/80R13	21. 155R13C	19./20./21.	4-5x13
Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z14	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 24) / 32)	39) / 41/42
Bemerkungen Z15	A WWC2...20.W.....	1.-11./13.-17.	81 Normal-, 83 C-Reifen	2180	1934-1940 2000 1000
Bemerkungen Z16	B WWC2...25.W.....	3./7./11./17.	89 90	2180	1934-1940 2500 1250
Bemerkungen Z17	C WWC2...27.W.....	3./7./11./12./17.	91 93	2180	1934-1940 2700 1350
Bemerkungen Z18	D WWC2...30.W.....	11./12./17.	95 97	2180	1934-1940 3000 1500
Bemerkungen Z19	E WWC2...35.W.....	11./12.	100 102	2180	1934-1940 3500 1750
Bemerkungen Z20	F WWC2...13.W.....	2.-12./17.-21.	66 68	1830	1584-1590 1300 650
Bemerkungen Z21	G WWC2...13.W.....	2.-12./17.-21.	66 68	1830	1584-1590 1300 650