



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA133
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	APHLC
05 Typ; Variante/Version	K746; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5525
23 Länge bis	6550
24 Breite von	2175
24 Breite bis	0
25 Höhe von	685
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	3145
26 Überhang vorne bis	3670
27 Überhang hinten von	1670
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	1858
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	1858
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	590	
38 Leergewicht bis	1100	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1. 155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	2. 225/50B12;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/50B10(18x8.0-10);	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/50R13C;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/55R10C;	6.00x10
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	



Bemerkungen Z3	21) 7. 225/55B12; 7.00x12
Bemerkungen Z4	8. 225/55R12; 7.00x12
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	05) A= APHLC20 / B= APHLC25 / C= APHLC30
Bemerkungen Z9	06) WWC2...20.W..... / WWC2...25.W..... / WWC2...30.W.....
Bemerkungen Z10	21) 1-8 min. LI 81/C83 / 1-8 min.LI 89/C90 / 1-8 min. LI 95/C97
Bemerkungen Z11	39) 2000 / 2500 / 3000
Bemerkungen Z12	41/42) 1000 / 1250 / 1500
Bemerkungen Z14	05) D= APHLC35 / E= APHLC27
Bemerkungen Z15	06) WWC2...35.W..... / WWC2...27.W.....
Bemerkungen Z16	21) 2/4-5/7-8 min. LI 100/C102 / 1-8 min. LI 91/C93
Bemerkungen Z17	39) 3500 / 2700
Bemerkungen Z18	41/42) 1750 / 1350