



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA134
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	MB/1
05 Typ; Variante/Version	K737; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3885
23 Länge bis	5775
24 Breite von	1780
24 Breite bis	2370
25 Höhe von	1110
25 Höhe bis	2265
26 Überhang vorne von	2385
26 Überhang vorne bis	3305
27 Überhang hinten von	790
27 Überhang hinten bis	1760
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1524
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1524
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	400				
38 Leergewicht bis	800				
39 Garantiegewicht von	2000				
39 Garantiegewicht bis	3500				
40 Stütz-/Sattellast von	100				
40 Stütz-/Sattellast bis	0				
41 Garantie Achse 1 von	1000				
42 Garantie Achse 2 von	1000				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1750				
42 Garantie Achse 2 bis	1750				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z2	1. 165R14	7. 195/70R14	13. 165R13	13.-15.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z3	2. 175R14	8. 195/65R14	14. 165/80R13	17.	5x13
Bemerkungen Z4	3. 185R14	9. 185/60R14	15. 175R13	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/80R14	10. 195/60R14	16. 175/65R15	7./8./10./18.	5 1/2x14
Bemerkungen Z6	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 155R13C	11./12.	5 1/2-6x14



Bemerkungen Z7	6. 185/70R14	12. 195R14C	18. 195/70R14 reinf.	16.	5-5
	1/2x15				
Bemerkungen Z8	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z14	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39) / 41/42)	
Bemerkungen Z16	A	WWC2...20.W.....	1.-11./13.-18.	81 Normal-, 83 C-Reifen	
	2000	1000			
Bemerkungen Z17	B	WWC2...25.W.....	3./7./11./16.-18.	89	90 2500
	1250				
Bemerkungen Z18	C	WWC2...30.W.....	11./12./18.	95	97 3000
	1500				
Bemerkungen Z19	D	WWC2...35.W.....	11./12.	100	102 3500
	1750				
Bemerkungen Z20	E	WWC2...27.W.....	3./7./11./12./16./18.	91	93 2700
	1350				