



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA135
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKCR
05 Typ; Variante/Version	K765; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4010
23 Länge bis	4130
24 Breite von	1650
24 Breite bis	1695
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	2370
26 Überhang vorne von	2345
26 Überhang vorne bis	2370
27 Überhang hinten von	955
27 Überhang hinten bis	1050
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1354
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	1354
32 Spur Achse 2 bis	1410
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	590
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 175/65R15 Reinf.; 5.00-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14 ww. 185/80R14; 5.00-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185/70R14; 5.00-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/60R14; 5.00-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/70R14; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/70R14 Reinf.; 5.00-5.50x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z3	21) 7. 195/65R14;	5.50x14	14. 195/50R13C; 5.00-5.50x13
Bemerkungen Z4	8. 195/60R14;	5.50x14	15. 155/70R12C; 4,50x12
Bemerkungen Z5	9. 185/R14C;	5.00-6.00x14	
Bemerkungen Z6	10. 195R14C;	5.50-6.00x14	
Bemerkungen Z7	11. 155R13 ww. 155/80R13;	4.50-5.00x13	
Bemerkungen Z8	12. 165R13 ww. 165/80R13;	4.50-5.00x13	
Bemerkungen Z9	13. 155R13C;	4.50-5.00x13	
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich		
Bemerkungen Z13	05) A= HKCR20	/ B= HKCR25	/ C= HKCR30
Bemerkungen Z14	06) WWC2...20.W.....	/ WWC2...25.W.....	/ WWC2...30.W.....
Bemerkungen Z15	21) 1-9 / 11-15 min. LI 81/C83 / 2-7/9/13-15 min. LI 89/C90 / 6/9/14-15 min. LI 95/C97		
Bemerkungen Z16	39) 2000	/ 2500	/ 3000
Bemerkungen Z17	41/42) 1000	/ 1250	/ 1500
Bemerkungen Z19	05) D= HKCR35	/ E= HKCR27	
Bemerkungen Z20	06) WWC2...35.W.....	/ WWC2...27.W.....	
Bemerkungen Z21	21) 9-10/14 LI 100/C102	/ 2-3/5-7/9/14-15 min. LI 91/C93	
Bemerkungen Z22	39) 3500	/ 2700	
Bemerkungen Z23	41/42) 1750	/ 1350	