



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA136
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	RK
05 Typ; Variante/Version	H223; A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4500
23 Länge bis	4540
24 Breite von	2140
24 Breite bis	2160
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	1515
26 Überhang vorne von	2675
26 Überhang vorne bis	2715
27 Überhang hinten von	1075
27 Überhang hinten bis	1115
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1940
31 Spur Achse 1 bis	1965
32 Spur Achse 2 von	1940
32 Spur Achse 2 bis	1965
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), (leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 165R14 5. 175/70R14 9. 185/60R14 1.-6./9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	2. 175R14 6. 185/70R14 10. 195/60R14 7./8./10. 5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 185R14 7. 195/70R14 11. 185R14C 11./12. 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14 8. 195/65R14 12. 195R14C



Bemerkungen Z8 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z11 Zuordnungstabelle:

Bemerkungen Z12 05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 24) / 26) / 39) / 41/42)

Bemerkungen Z14 A WWC2...20.W..... 1.-11. 81 Normal-, 83 C-Reifen 2140
2675-2695 2000 1000

Bemerkungen Z15 B WWC2...25.W..... 3./7./8./11. 89 90 2140
2675-2695 2500 1250

Bemerkungen Z16 C WWC2...30.W..... 11./12. 95 97 2140
2690-2715 3000 1500

Bemerkungen Z17 D WWC2...35.W..... 11./12. 100 102 2160 2690
3500 1750