



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA137
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKC
05 Typ; Variante/Version	EG-HKC (K013); A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4005
23 Länge bis	5050
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2005
25 Höhe von	1060
25 Höhe bis	3465
26 Überhang vorne von	2360
26 Überhang vorne bis	2795
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1354
31 Spur Achse 1 bis	1660
32 Spur Achse 2 von	1354
32 Spur Achse 2 bis	1660
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 175/65R15 Reinf. 8. 195/65R14 15. 165/80R13 18. 4 1/2x12
Bemerkungen Z5	2. 185R14 9. 195/60R14 16. 155R13C 19.+20. 7.00x12
Bemerkungen Z6	3. 185/80R14 10. 185R14C 17. 195/50R13C 12.-16. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z7	4. 185/70R14 11. 195R14C 18. 155/70R12C 17. 5-5 1/2x13



Bemerkungen Z8	5. 185/60R14	12. 155R13	19. 225/55R12C	1.-5.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z9	6. 195/70R14	13. 155/80R13	20. 225/55B12C	6.-9.	5 1/2x14
Bemerkungen Z10	7. 195/70R14 Reinf.	14. 165R13		10.+11.	5 1/2-6x14
Bemerkungen Z11	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z15	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39) /	
	41/42)				
Bemerkungen Z17	A WWC2...20.W.....	1.-10./12.-20.	81 Normal-,	83 C-Reifen	
	2000 1000				
Bemerkungen Z18	B WWC2...25.W.....	2.-8./10/16.-20.	89	90	2500
	1250				
Bemerkungen Z19	C WWC2...27.W.....	2.-4./6.-8./10./17.-20.	91	93	2700
	1350				
Bemerkungen Z20	D WWC2...30.W.....	7./10./17.-20.	95	97	3000
	1500				
Bemerkungen Z21	E WWC2...35.W.....	10.+11./17./19.+20.	100	102	3500
	1750				