



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA138
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070307
Erweiterung TG Positionen	'02/05/06/21/22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	KHL
05 Typ; Variante/Version	H399; Ausf. A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6405
23 Länge bis	6795
24 Breite von	1990
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	875
25 Höhe bis	955
26 Überhang vorne von	3555
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1490
31 Spur Achse 1 bis	1628
32 Spur Achse 2 von	1490
32 Spur Achse 2 bis	1628
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	680
38 Leergewicht bis	890
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/50R13C; 5.00-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/50B10(18x8.0-10); 6.00x10
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)



Bemerkungen Z7	KHL2500 Ausf. A 2500 1250	WWC2KHL25.W.....	1.-4.	89	Normal-, 90 C-Reifen
Bemerkungen Z8	KHL3000 Ausf. B 1500	WWC2KHL30.W.....	1.-4.	95	97 3000
Bemerkungen Z9	KHL2700 Ausf. C 1350	WWC2KHL27.W.....	1.-4.	91	93 2700
Bemerkungen Z10	KHL3500 Ausf. D 1750	WWC2KHL35.W.....	1.+2.	100	102 3500