



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA139
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	AKB/1
05 Typ; Variante/Version	K607; A/B/C/D/E
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6390
23 Länge bis	6415
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	880
25 Höhe bis	920
26 Überhang vorne von	3580
26 Überhang vorne bis	3605
27 Überhang hinten von	2100
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2240
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2240
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	530
38 Leergewicht bis	680
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 165R14 7. 195/70R14 13. 165R13 13.-15./17. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 175R14 8. 195/65R14 14. 165/80R13 1.-6./9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 185R14 9. 185/60R14 15. 175R13 7./8./10. 5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14 10. 195/60R14 16. 175/65R15 11./12. 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z8	5. 175/70R14 11. 185R14C 17. 155R13C 16. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14 12. 195R14C



Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich						
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:						
Bemerkungen Z14	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index		/ 39) / 41/42)		
Bemerkungen Z16	A	WWC2...20.W.....	1.-11./13.-17.	81	Normal-, 83	C-Reifen	2000 1000
Bemerkungen Z17	B	WWC2...25.W.....	3./7./8./11./17.	89	90	2500	1250
Bemerkungen Z18	C	WWC2...30.W.....	7./11./12.	95	97	3000	1500
Bemerkungen Z19	D	WWC2...35.W.....	11./12.	100	102	3500	1750
Bemerkungen Z20	E	WWC2...27.W.....	3./7./11./12.	91	93	2700	1350