



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA145
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HLN
05 Typ; Variante/Version	H616; A/B/C/D/E/F/G/H/J
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.



18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von	3070
23 Länge bis	4370
24 Breite von	1475
24 Breite bis	1675
25 Höhe von	925
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	2095
26 Überhang vorne bis	2870
27 Überhang hinten von	975
27 Überhang hinten bis	1500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1208
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 1. 155R13; 4 1/2 - 5x13 6. 225/55B12C; 7.00x12
Bemerkungen Z4	2. 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 7. 195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z5	3. 195/50R13C; 5 - 5 1/2x13 8. 195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
Bemerkungen Z6	4. 155/70R12C; 4 1/2x12 9. 145/70R13; 4 1/2x13



Bemerkungen Z7	5. 225/55R12C; 7.00x12 10. 155/70R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z8	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z12	03) / 05) / 06) / 18-20) / 21) Mindest-Load-Index / 39/41) / 40)
Bemerkungen Z14	O1 A WWC1...06.W..... a) 1-10 63 Normal-, 65 C-Reifen 600 50
Bemerkungen Z15	O1 B WWC1...08.W..... a) 1-10 71 73 750 50
Bemerkungen Z16	O2 C WWC1...09.W..... b) 1-8, 10 75 77 850 100
Bemerkungen Z17	O2 D WWC1...10.W..... b) 1-8 81 83 1000 100
Bemerkungen Z18	O2 E WWC1...12.W..... b) 1-8 87 89 1200 100
Bemerkungen Z19	O2 F WWC1...13.W..... b) 1-8 90 92 1300 100
Bemerkungen Z20	O2 G WWC1...15.W..... b) 3-8 95 97 1500 100
Bemerkungen Z21	O2 H WWC1...16.W..... b) 3-6 97 99 1600 100
Bemerkungen Z22	O2 J WWC1...18.W..... b) 3, 5-6 100 102 1750 100