



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA146
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HLN
05 Typ; Variante/Version	H616; K/L/M/N
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3890
23 Länge bis	3930
24 Breite von	1475
24 Breite bis	1675
25 Höhe von	945
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	2275
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	945
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1208
32 Spur Achse 2 von	1140
32 Spur Achse 2 bis	1208
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 1. 185/60R14; 5 - 5 1/2x14 7. 195/50R13C; 5 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z4	2. 155R13; 4 1/2 - 5x13 8. 155/70R12C; 4 1/2x12
Bemerkungen Z5	3. 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 9. 225/55R12C; 7.00x12
Bemerkungen Z6	4. 165R13; 4 1/2 - 5x13 10. 225/55B12C; 7.00x12
Bemerkungen Z7	5. 165/80R13; 4 1/2 - 5x13 11. 195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z8	6. 155R13C; 4 1/2 - 5x13 12. 195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10



<b>Bemerkungen Z9</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich						
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnungstabelle:						
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) / 06)		/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39)	/ 41/42)	
<b>Bemerkungen Z15</b>	K	WWC2...20.W.....	1-12	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	1000	
<b>Bemerkungen Z16</b>	L	WWC2...25.W.....	1-3, 6-12	89	90	2500	1250
<b>Bemerkungen Z17</b>	M	WWC2...27.W.....	2-3, 7-12	91	93	2700	1350
<b>Bemerkungen Z18</b>	N	WWC2...30.W.....	7-12	95	97	3000	1500