



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA147
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HLNK
05 Typ; Variante/Version	L517; A/B/C/D/E/F/G
06 Vorziffer	WWC1LK....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3295
23 Länge bis	4360
24 Breite von	1475
24 Breite bis	1675
25 Höhe von	1010
25 Höhe bis	3305
26 Überhang vorne von	2335
26 Überhang vorne bis	2835
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	1525
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1134
31 Spur Achse 1 bis	1208
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	330
38 Leergewicht bis	690
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 1. 155R13; 4 1/2 - 5x13 7. 155/70R12C; 4 1/2x12
Bemerkungen Z4	2. 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 8. 225/55R12C; 7.00x12
Bemerkungen Z5	3. 165R13; 4 1/2 - 5x13 9. 225/55B12C; 7.00x12
Bemerkungen Z6	4. 165/80R13; 4 1/2 - 5x13 10. 195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z7	5. 155R13C; 4 1/2 - 5x13 11. 195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
Bemerkungen Z8	6. 195/50R13C; 5 - 5 1/2x13



Bemerkungen Z9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z12 Zuordnungstabelle:

Bemerkungen Z13 05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39/41)

Bemerkungen Z15 A WWC1LK.08.W..... 1-11 75 Normal-, 77 C-Reifen 850

Bemerkungen Z16 B WWC1LK.10.W..... 1-11 81 83 1000

Bemerkungen Z17 C WWC1LK.12.W..... 1-2, 5-11 87 89 1200

Bemerkungen Z18 D WWC1LK.13.W..... 1-2, 6-11 90 92 1300

Bemerkungen Z19 E WWC1LK.15.W..... 6-11 95 97 1500

Bemerkungen Z20 F WWC1LK.16.W..... 6-9 97 99 1600

Bemerkungen Z21 G WWC1LK.18.W..... 6, 8-9 100 102 1750