



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA148
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	DSH
05 Typ; Variante/Version	L400; AA/AB (2 Achsen)
06 Vorziffer	WWC2DH....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6575
23 Länge bis	6595
24 Breite von	1930
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1030
25 Höhe bis	3375
26 Überhang vorne von	2465
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	925
28 Abstand Achse 1-2 von	3205
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	2168
32 Spur Achse 2 von	1640
32 Spur Achse 2 bis	2168
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	650	
38 Leergewicht bis	1000	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	1500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	195/50B10 (18x8.0-10);	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z6	225/55B12C;	7.00x12



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z7	05) AA / AB
Bemerkungen Z8	06) WWC2DH.30.W..... / WWC2DH.35.W.....
Bemerkungen Z9	21) min. LI 95, C= 97 / min. LI 100, C= 102
Bemerkungen Z10	39) 3000 / 3500
Bemerkungen Z11	41) 1500 / 1750
Bemerkungen Z12	42) 1500 / 1750