



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA154
Typengenehmigung erteilt	20070405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	BT25/2
05 Typ; Variante/Version	BT?? (L135); Ausf. A/B/C/D/E/F
06 Vorziffer	WWC2T.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4015
23 Länge bis	7510
24 Breite von	1780
24 Breite bis	2520
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2410
26 Überhang vorne bis	4165
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	390
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z6	BT16 Ausf. A WWC2T..16.W..... 1.-16. 73 Normal-, 75 C-Reifen 1600 800



Bemerkungen Z7	BT20 Ausf. B 1000	WWC2T..20.W.....	1.-16.	81	83	2000
Bemerkungen Z8	BT25 Ausf. C 2500 1250	WWC2T..25.W.....	2.-8.+10.+16.	89	90	
Bemerkungen Z9	BT27 Ausf. D 2700 1350	WWC2T..27.W.....	2.-4.+6.-8.+10.	91	93	
Bemerkungen Z10	BT30 Ausf. E 1500	WWC2T..30.W.....	7.+10.	95	97	3000
Bemerkungen Z11	BT35 Ausf. F 1750	WWC2T..35.W.....	10.+11.	100	102	3500
Bemerkungen Z13	Reifen					
Bemerkungen Z14	1. 175/65R15; 5.00-5.50x15 4.50-5.00x13		7. 195/70R14reinf.;	5.50x14	12. 155R13;	
Bemerkungen Z15	2. 185R14 5.00-5.50x14 4.50-5.00x13		8. 195/65R14; 5.50x14		13. 155/80R13;	
Bemerkungen Z16	3. 185/80R14; 5.00-5.50x14 4.50-5.00x13		9. 195/60R14; 5.50x14		14. 165R13;	
Bemerkungen Z17	4. 185/70R14; 5.00-5.50x14 165/80R13; 4.50-5.00x13		10. 185R14C; 5.50-6.00x14		15.	
Bemerkungen Z18	5. 185/60R14; 5.00-5.50x14 4.50-5.00x13		11. 195R14C; 5.50-6.00x14		16. 155R13C;	
Bemerkungen Z19	6. 195/70R14; 5.50x14					