



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA155
Typengenehmigung erteilt	20080313
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	P/1
05 Typ; Variante/Version	EG-P/V (N189); B/C/D/E/F
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4430
23 Länge bis	4530
24 Breite von	1805
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1650
25 Höhe bis	3590
26 Überhang vorne von	2805
26 Überhang vorne bis	2855
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	820
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1550
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	524
38 Leergewicht bis	1470
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z2	1. 175/65R15 Reinf. 8. 195/65R14 15. 165/80R13 12.-16. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z3	2. 185R14 9. 195/60R14 16. 155R13C 17. 5-5 1/2x13
Bemerkungen Z4	3. 185/80R14 10. 185R14C 1.-5. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 185/70R14 11. 195R14C 6.-9. 5 1/2x14
Bemerkungen Z6	5. 185/60R14 12. 155R13 10.+11. 5 1/2-6x14



Bemerkungen Z7	6. 195/70R14	13. 155/80R13			
Bemerkungen Z8	7. 195/70R14 Reinf.	14. 165R13			
Bemerkungen Z9	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z12	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z13	05) / 06)	/ 21)	Mindest-Load-Index	/ 39)	/ 41/42)
Bemerkungen Z15	B WWC2...20.W.....	1.-10./12.-16.	81	Normal-, 83	C-Reifen 2000 1000
Bemerkungen Z16	C WWC2...25.W.....	2.-8./10/12.-16.	89	90	2500 1250
Bemerkungen Z17	D WWC2...27.W.....	2.-4./6.-8./10.	91	93	2700 1350
Bemerkungen Z18	E WWC2...30.W.....	7./10.	95	97	3000 1500
Bemerkungen Z19	F WWC2...35.W.....	10.+11.	100	102	3500 1750