



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA158
Typengenehmigung erteilt	20120419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-AZ25/1
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AZ25/1;
06 Vorziffer	WWC2.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0816
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3480
23 Länge bis	7980
24 Breite von	1760
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1685
26 Überhang vorne bis	4575
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1505
31 Spur Achse 1 bis	2375
32 Spur Achse 2 von	1505
32 Spur Achse 2 bis	2375
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1760
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/65R15 reinf.; 5 - 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	21) Reifen
Bemerkungen Z4	195/70R14 reinf.: 5 - 6x14 / 155R13; 4 1/2 - 5x13 / 155R13C; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z5	195/65R14; 5 1/2 - 6x14 / 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 165R13C; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z6	195/60R14; 5 1/2 - 6x14 / 165R13; 4 1/2 - 5x13 / 195/65R15 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z7	185R14C; 5 - 6x14 / 165/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 195/65R15 reinf.; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z8	195R14C; 5 - 6x14 /
Bemerkungen Z9	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 279-321mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	06) WWC2...10 / WWC2...13 / WWC2...16 / WWC2...20 / WWC2...25 / WWC2...27 / WWC2...30 / WWC2...35
Bemerkungen Z13	21) min.-LI=57/C 59 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C 103
Bemerkungen Z14	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z15	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750