



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA159
Typengenehmigung erteilt	20120830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170823
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	B16(/1)
05 Typ; Variante/Version	EG-B16/1; A-H
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0789
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2780
23 Länge bis	5325
24 Breite von	1535
24 Breite bis	2095
25 Höhe von	575
25 Höhe bis	3280
26 Überhang vorne von	1885
26 Überhang vorne bis	3435
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	865
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/65R15 reinf.; 5 - 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14; 5 - 6x14



Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	21) 195/70R14 reinf.; 5 - 6x14 / 155R13; 4 1/2 - 5x13 / 165R13C; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z4	195/65R14; 5 1/2 - 6x14 / 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 195/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z5	195/60R14; 5 1/2 - 6x14 / 165R13; 4 1/2 - 5x13 / 195/65R15 reinf.; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z6	185R14C; 5 - 6x14 / 165/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 185/70R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z7	195R14C; 5 - 6x14 / 155R13C; 4 1/2 - 5x13 / 185/65R15; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z8	Varianten im Abrollradiusbereich von 233mm-302mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z12	06) WWC1...08 / WWC1...09 / WWC1...10 / WWC1...12 / WWC1...13 / WWC1...15 / WWC1...16 / WWC1...18
Bemerkungen Z13	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z14	min LI 71/C 74 / 75/C 78 / 80/C 84 / 87/C 90 / 90/C 93 / 95/C 98 / 97/C 100 / 100/C103