



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA160
Typengenehmigung erteilt	20120830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKC(R)
05 Typ; Variante/Version	EG-HKC; A-H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0437
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4020
23 Länge bis	5110
24 Breite von	1695
24 Breite bis	2055
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2175
26 Überhang vorne bis	2855
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1640
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	1640
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	640
38 Leergewicht bis	1090
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/65R15 reinf.; 5 - 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	04) HKC = 3-Seitenkipper / HKCR = Rückwärtskipper



Bemerkungen Z3	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)								
Bemerkungen Z5	21) 195/70R14 reinf.; 5 - 6x14 / 165R13; 4 1/2 - 5x13 / 155/70R12C; 4 1/2x12								
Bemerkungen Z6	195/65R14; 5 1/2 - 6x14 / 165/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 225/55R12C; 7x12								
Bemerkungen Z7	195/60R14; 5 1/2 - 6x14 / 155R13C; 4 1/2 - 5x13 / 225/55B12; 7x12								
Bemerkungen Z8	185R14C; 5 - 6x14 / 165R13C; 4 1/2 - 5x13 / 165/R13C; 4 1/2x13								
Bemerkungen Z9	195R14C; 5 - 6x14 / 195/65R15; 5 1/2 - 6x15 / 195/65R15; 5 1/2 - 6x15								
Bemerkungen Z10	155R13; 4 1/2 - 5x13 / 195/65R15 reinf.; 5 1/2 - 6x15 / 195/50R13C 5 - 6x13								
Bemerkungen Z11	155/80R13; 4 1/2 - 5x13 / 185/60R12; 5 1/2x12								
Bemerkungen Z12	Varianten im Abrollradiusbereich von 279mm-321mm (nach ETRTO) möglich								
Bemerkungen Z14	Zuordnung								
Bemerkungen Z15	05)	A /	B /	C /	D /	E /	F /	G /	H
Bemerkungen Z16	06) WWC2...20 / WWC2...25 / WWC2...27 / WWC2...30 / WWC2...35 / WWC2...10 / WWC2...13 / WWC2...16								
Bemerkungen Z17	39)	2000 /	2500 /	2700 /	3000 /	3500 /	1000 /	1300 /	
Bemerkungen Z18	41/42)	1000 /	1250 /	1350 /	1500 /	1750 /	500 /	650 /	
Bemerkungen Z19	min LI 80/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C103 / 57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76								