



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA161
Typengenehmigung erteilt	20120830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130129
Erweiterung TG Positionen	'26/31/32/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	KHL
05 Typ; Variante/Version	WM EG-KHL; A-H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0889
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6370
23 Länge bis	6980
24 Breite von	1975
24 Breite bis	2095
25 Höhe von	775
25 Höhe bis	1205
26 Überhang vorne von	3400
26 Überhang vorne bis	3695
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	695
28 Abstand Achse 1-2 bis	745
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1472
31 Spur Achse 1 bis	1755
32 Spur Achse 2 von	1472
32 Spur Achse 2 bis	1755
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	560
38 Leergewicht bis	860
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C; 5 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z4	195/50B10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R12; 5 1/2x12
Bemerkungen Z1	07) Fahrzeugtransport (127); Brücke (108) leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich



Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 254mm-321mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z7	06) WWC2...10 / WWC2...13 / WWC2...16 / WWC2...20 / WWC2...25 / WWC2...27 / WWC2...30 / WWC2...35
Bemerkungen Z8	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z9	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z10	min LI 57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 80/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C103