



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA162
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-AZ75/1
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AZ75/1; A,B,C,D,E,F
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0818
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2580
23 Länge bis	4980
24 Breite von	1495
24 Breite bis	1995
25 Höhe von	1240
25 Höhe bis	2760
26 Überhang vorne von	1830
26 Überhang vorne bis	3570
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1335
31 Spur Achse 1 bis	1835
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	575
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C, 155/70R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13, 165R13C, 165/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R13; 5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	05) A / B / C / D / E / F
Bemerkungen Z5	39/41) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750
Bemerkungen Z6	21) min LI57/C 60 / 60/C 62 / 63/C 66 / 66/C 69 / 68/C 70 / 71/74
Bemerkungen Z9	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 259-291mm (ETRTO) möglich