



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA166
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170823
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-AP25
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AP25; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0882
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4020
23 Länge bis	5720
24 Breite von	2340
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	975
25 Höhe bis	3140
26 Überhang vorne von	2070
26 Überhang vorne bis	3360
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2095
31 Spur Achse 1 bis	2375
32 Spur Achse 2 von	2095
32 Spur Achse 2 bis	2375
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	445
38 Leergewicht bis	1070
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14, 185R14C, 185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14, 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C, 195/70R14, 195/70R14 reinf; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14, 195/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15 reinf, 195/65R15; 5 - 5 1/2x15



Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z5	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z6	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z7	21) min LI57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/94 / 95/C 98 / 100/C 103
Bemerkungen Z10	21) 165R13; 4 1/2 - 5x13 / 185/70R13; 4 1/2x13
Bemerkungen Z11	165R13C; 4 1/2 - 5x13 / 185/65R15; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z12	165/80R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z13	195/65R15 reinf; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z15	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 233-302mm (ETRTO) möglich