



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA167
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-AZHLC
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AZHLC; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0981
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3940
23 Länge bis	7890
24 Breite von	1735
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2370
25 Höhe bis	3435
26 Überhang vorne von	2315
26 Überhang vorne bis	4545
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1335
31 Spur Achse 1 bis	2260
32 Spur Achse 2 von	1335
32 Spur Achse 2 bis	2260
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	1750
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14, 185R14C, 185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14, 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C, 195/70R14, 195/70R14 reinf; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14, 195/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15 reinf, 195/65R15; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	24) 2600mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z7	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z8	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z9	21) min LI57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/94 / 95/C 98 / 100/C 103
Bemerkungen Z12	21) 195/50B10, (18x8.0-10); 6.00x10
Bemerkungen Z13	195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z14	155/70R12C; 4 1/2x12
Bemerkungen Z15	225/55R12C; 7.00x12
Bemerkungen Z16	225/55B12C; 7.00x12
Bemerkungen Z17	165R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z18	165/80R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z19	195/50R13C; 5.00 - 6x13
Bemerkungen Z20	195/65R15 reinf; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z22	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281-321mm (ETRTO) möglich