



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA168
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-BT25/1
05 Typ; Variante/Version	WM EG-BT25/1; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0809
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3435
23 Länge bis	7725
24 Breite von	1760
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	545
25 Höhe bis	3260
26 Überhang vorne von	1765
26 Überhang vorne bis	4305
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1505
31 Spur Achse 1 bis	2375
32 Spur Achse 2 von	1505
32 Spur Achse 2 bis	2375
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	345	
38 Leergewicht bis	1395	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/65R15 reinf;	5 - 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/80R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/70R14;	5 - 6x14
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	



Bemerkungen Z3	Zuordnung							
Bemerkungen Z4	05) A	/ B	/ C	/ D	/ E	/ F	/ G	/ H
Bemerkungen Z5	39) 1000	/ 1300	/ 1600	/ 2000	/ 2500	/ 2700	/ 3000	/ 3500
Bemerkungen Z6	41/42) 500	/ 650	/ 800	/ 1000	/ 1250	/ 1350	/ 1500	/ 1750
Bemerkungen Z7	21) 1-19	/ 1-19	/ 1-19	/ 1-11/14-19	/ 1-3/6-8	/ 1-2/6-7	/	/
	7/10-11	/ 10-11						
Bemerkungen Z8		/	/	/	/ 10-11/16-19	/ 10-11/17-19	/	/
Bemerkungen Z9	min LI57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/94 / 95/C 98 / 100/C 103							
Bemerkungen Z12	21) 7) 195/70R14 reinf;	5 - 6x14	13) 155/80R13;	4 1/2 - 5x13				
Bemerkungen Z13	8) 195/65R14;	5 1/2 - 6x14	14) 165R13;	4 1/2 - 5x13				
Bemerkungen Z14	9) 195/60R14;	5 1/2 - 6x14	15) 165/80R13;	4 1/2 - 5x13				
Bemerkungen Z15	10) 185R14C;	5.00 - 6x14	16) 155R13C;	4 1/2 - 5x13				
Bemerkungen Z16	11) 195R14C;	5.00 - 6x14	17) 165R13C;	4 1/2 - 5x13				
Bemerkungen Z17	12) 155R13;	4 1/2 - 5x13	18) 195/65R15;	5 1/2 - 6x15				
Bemerkungen Z18	19) 195/65R15 reinf; 5 1/2 - 6x15							
Bemerkungen Z20	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 233-283mm (ETRTO) möglich							