



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA170
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140212
Erweiterung TG Positionen	'05/21/23/38/Bem./Rem.
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-HLN E
05 Typ; Variante/Version	AZHLN, AZHLNC; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0712
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3250
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1445
24 Breite bis	2015
25 Höhe von	1695
25 Höhe bis	3395
26 Überhang vorne von	2130
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1115
31 Spur Achse 1 bis	1665
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	1095	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1750	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/65R15 reinf;	5 - 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/80R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/70R14;	5 - 6x14



Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z5	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z6	21) min LI 71/C 74 / 75/C 78 / 81/C 84 / 97/C 90 / 90/C 93 / 95/C 98 / 97/C 100 / 100/C 103
Bemerkungen Z8	21) 7) 195/70R14 reinf; 5 - 6x14 15) 155R13C; 4 1/2- 5x13
Bemerkungen Z9	8) 195/65R14; 5 1/2 - 6x14 16) 195/50R13C; 5.00- 6x13
Bemerkungen Z10	9) 195/60R14; 5 1/2 - 6x14 17) 155/70R12C; 4 1/2 x12
Bemerkungen Z11	10) 185R14C; 5.00 - 6x14 18) 225/55R12C; 7.00 x12
Bemerkungen Z12	11) 155R13; 5.00 - 6x13 19) 225/55B12C; 7.00 x12
Bemerkungen Z13	12) 155/80R13; 4 1/2 - 5x13 20) 195/55R10C; 6.00 x10
Bemerkungen Z14	13) 165R13; 4 1/2 - 5x13 21) 195/50B10; 6.00 x10 (18x8.0-10)
Bemerkungen Z15	14) 165/80R13; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z16	weitere Varianten mit r dyn 281-321 mm zulässig