



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA171
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170823
Erweiterung TG Positionen	'09/21/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HLN T
05 Typ; Variante/Version	HLN, HLNC; A,B,C,D,E,F,G
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0713
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3760
23 Länge bis	6015
24 Breite von	1455
24 Breite bis	1980
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	3455
26 Überhang vorne von	1985
26 Überhang vorne bis	3285
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1115
31 Spur Achse 1 bis	1665
32 Spur Achse 2 von	1115
32 Spur Achse 2 bis	1665
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	335
38 Leergewicht bis	1115
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 195/50B10; (18x8.0-10) 6.00 x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C, 225/55B12C; 7.00 x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, 185/60R12; 4 1/2 - 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13, 195/50R13C; 5 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	165R13, 165R13C, 165/80R13; 4 1/2 - 5x13



Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A / B / C / D / E / F / G
Bemerkungen Z5	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000
Bemerkungen Z6	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z7	21) min LI57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98
Bemerkungen Z10	21) 175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13 185/60R14; 5 - 6x14 195/65R15 reinf; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z11	185/70R13; 4 1/2x13 175/70R14; 5 - 6x14 185R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z12	195/60R14; 5 1/2 - 6x14 195/70R14; 5 - 6x14 185/80R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z13	195/65R14; 5 1/2 - 6x14 195/70R14 reinf; 5 - 6x14 185R14C; 5 - 6x14
Bemerkungen Z14	195/65R15; 5 1/2 - 6x15 185/70R14; 5 - 6x14 175/65R15; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z15	175/65R15 reinf; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z16	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206-321mm (ETRTO) möglich