



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA174
Typengenehmigung erteilt	20121217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-HLC
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HLC, EG-APHLC; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0655
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4005
23 Länge bis	7790
24 Breite von	1745
24 Breite bis	2535
25 Höhe von	590
25 Höhe bis	3495
26 Überhang vorne von	2215
26 Überhang vorne bis	4370
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1335
31 Spur Achse 1 bis	2260
32 Spur Achse 2 von	1335
32 Spur Achse 2 bis	2260
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	390
38 Leergewicht bis	1435
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14, 185R14C, 185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14, 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C, 195/70R14, 195/70R14 reinf; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14, 195/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15 reinf; 5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	Zuordnung								
Bemerkungen Z4	05)	A	/ B	/ C	/ D	/ E	/ F	/ G	/ H
Bemerkungen Z5	39)	1000	/ 1300	/ 1600	/ 2000	/ 2500	/ 2700	/ 3000	/ 3500
Bemerkungen Z6	41/42)	500	/ 650	/ 800	/ 1000	/ 1250	/ 1350	/ 1500	/ 1750
Bemerkungen Z7	21)	min LI57/C 60 / 66/C 69 / 73/C 76 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/94 / 95/C 98 / 100/C 103							
Bemerkungen Z10	21)	165R13;	4 1/2 - 5x13	225/55B12C;	7.00 x12				
Bemerkungen Z11		165/80R13;	4 1/2 - 5x13	195/55R10C;	6.00 x10				
Bemerkungen Z12		195/50R13C;	5.00 - 6x13	195/50B10, (18x8.0-10); 6.00 x10					
Bemerkungen Z13		155/70R12C;	4 1/2 x12	195/65R15;	5 1/2 - 6x15				
Bemerkungen Z14		225/55R12C;	7.00 x12	195/65R15 reinf;	5 1/2 - 6x15				
Bemerkungen Z16	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281-321mm (ETRTO) möglich								