



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA177
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-DSH2
05 Typ; Variante/Version	WM EG-DSH2; DSH-A/CA, -/CB
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*1033
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6550
23 Länge bis	6800
24 Breite von	1885
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2450
25 Höhe bis	3550
26 Überhang vorne von	2455
26 Überhang vorne bis	2505
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3135
28 Abstand Achse 1-2 bis	3235
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	2085
32 Spur Achse 2 von	1535
32 Spur Achse 2 bis	2085
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	910	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	1500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C;	4 1/2 - 5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12;	5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	225/55R12 C, 225/55B12 C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13 C;	5 - 6x13
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offender Kasten (341)	



<b>Bemerkungen Z3</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) -/CA / -/CB
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) min LI95/C 98 / 100/C 103
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) weitere Varianten im Radiusbereich von 253mm bis 345mm (nach ETRTO) möglich