



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA179
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-DSH3
05 Typ; Variante/Version	WM EG-DSH3; DSH-A/CA,-/CB
06 Vorziffer	WWC3.....W.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*1006
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6550
23 Länge bis	10300
24 Breite von	1885
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2460
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2460
26 Überhang vorne bis	2505
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2425
28 Abstand Achse 1-2 bis	5080
29 Abstand Achse 2-3 von	710
29 Abstand Achse 2-3 bis	1120
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	2085
32 Spur Achse 2 von	1535
32 Spur Achse 2 bis	2085
33 Spur Achse 3 von	1535
33 Spur Achse 3 bis	2085



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	1030	
38 Leergewicht bis	2320	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	750	
43 Garantie Achse 3 von	750	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	1000	
43 Garantie Achse 3 bis	1000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C;	4 1/2 - 5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12;	5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	225/55R12 C, 225/55B12 C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von	
21 Reifen und Felgen Z5	253-345mm und die zugeordneten Felgenvarian-	
21 Reifen und Felgen Z6	ten nach ETRTO möglich	



Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)		
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig		
Bemerkungen Z5	Zuordnung		
Bemerkungen Z6	05) -/CA	/ -/CB	
Bemerkungen Z7	39) 3000	/ 3500	
Bemerkungen Z8	41) 1500 Min-LI 95/C=98 / 1500 Min-LI 95/C=98		
Bemerkungen Z9	42/43) 750	71/C=74 / 1000	81/C=84