



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA180
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170823
Erweiterung TG Positionen	'09/26/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM (EG)P
05 Typ; Variante/Version	WM EG-P; A?, B?; -/A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0558
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4470
23 Länge bis	4630
24 Breite von	1805
24 Breite bis	2355
25 Höhe von	1595
25 Höhe bis	3595
26 Überhang vorne von	2775
26 Überhang vorne bis	2935
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	685
28 Abstand Achse 1-2 bis	835
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	2155
32 Spur Achse 2 von	1535
32 Spur Achse 2 bis	2155
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	510	
38 Leergewicht bis	1480	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155R13, 155/80R13;	4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165R13, 165/80R13;	4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185R14, 185/60R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14, 185/80R14, 195R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14, 195/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15C, 195/65R15C, 195/65R15;	5 - 6x15



<b>Bemerkungen Z1</b>	21) Reifen
<b>Bemerkungen Z2</b>	175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
<b>Bemerkungen Z3</b>	185/70R13; 4 1/2x13
<b>Bemerkungen Z4</b>	195/70R14 reinf.; 5 - 6x14
<b>Bemerkungen Z5</b>	185/65R15; 5 1/2x15
<b>Bemerkungen Z6</b>	195/65R15 reinf.; 5 1/2x15
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) -/A / -/B / -/C / -/D / -/E / -/F / -/G / -/H
<b>Bemerkungen Z10</b>	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) Min-LI57/60 / 66/C69 / 73C/76 / 81/C84 / 89/C91 / 91/C94 / 95/C98 / 100/C103
<b>Bemerkungen Z13</b>	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 261-321mm und die
<b>Bemerkungen Z14</b>	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich