



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA181
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-RK
05 Typ; Variante/Version	WM EG-RK; AA/A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*1190
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4475
23 Länge bis	4825
24 Breite von	2090
24 Breite bis	2210
25 Höhe von	885
25 Höhe bis	3315
26 Überhang vorne von	2640
26 Überhang vorne bis	2940
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	685
28 Abstand Achse 1-2 bis	735
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1885
31 Spur Achse 1 bis	2015
32 Spur Achse 2 von	1885
32 Spur Achse 2 bis	2015
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	620
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13, 165/80R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185R14, 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14, 185/80R14, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14, 195/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15C, 185/65R15, 195/65R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) -A / -B / -C / -D / -E / -F / -G / -H
<b>Bemerkungen Z5</b>	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z6</b>	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) Min-LI 57/C=60 / 66/C=69 / 73/C=76 / 81/C=84 / 89/C=91 / 91/C=94 / 95/C=98 / 100/C=103
<b>Bemerkungen Z8</b>	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 265-302mm und die
<b>Bemerkungen Z9</b>	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich