



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA182
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-V16
05 Typ; Variante/Version	WM EG-V16; AA, AB; -/A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0897
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3970
23 Länge bis	4630
24 Breite von	1805
24 Breite bis	2055
25 Höhe von	1595
25 Höhe bis	3595
26 Überhang vorne von	2750
26 Überhang vorne bis	3180
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	1855
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13, 165/80R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185R14, 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14, 185/80R14, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14, 195/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15C, 185/65R15, 195/65R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/A / -/B / -/C / -/D / -/E / -/F / -/G / -/H
Bemerkungen Z5	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z6	21) Min-LI 71/C=74 / 75/C=78 / 81/C=84 / 87/C=90 / 90/C=93 / 95/=C98 / 97/C=100 / 100/C=103
Bemerkungen Z7	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 281-321mm und die
Bemerkungen Z8	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh