



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA184
Typengenehmigung erteilt	20160519
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-AKB
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AKB; AA/?AAAA; A-H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*1047
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6370
23 Länge bis	6590
24 Breite von	2435
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	692
25 Höhe bis	1108
26 Überhang vorne von	3555
26 Überhang vorne bis	3725
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	685
28 Abstand Achse 1-2 bis	735
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2200
31 Spur Achse 1 bis	2280
32 Spur Achse 2 von	2200
32 Spur Achse 2 bis	2280
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	820
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 165R13C, 165/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185/60R14, 175/70R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 195/70R14, 195/70R14 Reinf., 185/70R14, 185R14, 185R14C, 185/80R14, 195R14C; 5 - 6x14



Bemerkungen Z2	175/65R15, 175/65R15 Reinf.;	5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z3	185/65R15;	5 1/2x15
Bemerkungen Z4	195/65R15, 195/65R15 Reinf.;	5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von 261mm bis 302mm (nach ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05)	A / B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z9	39)	1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z10	41/42)	500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z11	21) min.-LI 57/C 60 / 66/C 69 / 81/C 84 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91/C 94 / 95/C 98 / 100/C 108	