



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA186
Typengenehmigung erteilt	20160602
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-VKE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-VKE; AA/????A; A-H
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0710
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3850
23 Länge bis	6600
24 Breite von	1635
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1275
25 Höhe bis	3275
26 Überhang vorne von	2655
26 Überhang vorne bis	3955
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	1965
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	440
38 Leergewicht bis	1750
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 165R13C, 165/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185/60R14, 175/70R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 195/55R10C, 195/50B10, 18x8.0-10; 6x10



Bemerkungen Z2	185/60R12;	5 1/2x12
Bemerkungen Z3	155/70R12;	4 1/2x12
Bemerkungen Z4	195/50R13C;	5 - 6x13
Bemerkungen Z5	185/70R13;	4 1/2x13
Bemerkungen Z6	195/70R14, 195/70R14 Reinf., 185/70R14, 185R14, 185R14C, 185/80R14, 195R14C; 5 - 6x14	
Bemerkungen Z7	175/65R15, 175/65R15 Reinf.;	5 - 5 1/2x15
Bemerkungen Z8	185/65R15;	5 1/2x15
Bemerkungen Z9	195/65R15, 195/65R15 Reinf.;	5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z10	Varianten im Abrollradiusbereich von 206mm bis 302mm (nach ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z12	Zuordnung	
Bemerkungen Z13	05) A	/ B / C / D / E / F / G / H
Bemerkungen Z14	39/41) 751	/ 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z15	21) min LI71/C 74 / 75/C 80 / 81/C 84 / 87/C 90 / 90/C 93 / 95/98 / 97/C 100 / 100/C 103	