



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA195
Typengenehmigung erteilt	20170911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-BT25
05 Typ; Variante/Version	WM EG-BT25; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0809
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3435
23 Länge bis	7725
24 Breite von	1760
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	545
25 Höhe bis	3260
26 Überhang vorne von	1790
26 Überhang vorne bis	4280
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1530
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	295
38 Leergewicht bis	1395
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13, 165R13; 4 1/2-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R14, 195/65R14; 5 1/2-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 185/60R14, 175/70R14; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14, 195R14, 195/70R14; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15, 175/65R15 Reinf.; 5.00-5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15, 195/65R15 Reinf.; 5 1/2-6.00x15
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) AA/A??AA / AA/B??AA / AA/C??AA / AA/D??AA / AA/E??AA / AA/F??AA / AA/G??AA / AA/H??AA
Bemerkungen Z6	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z7	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z8	21) min. Index 60L / 69L / 76L / 84L / 92L / 95L / 98L / 103L
Bemerkungen Z10	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 263 - 302mm (ETRTO) möglich